

INDUSTRIJSKI SUŠILNI STROJI

DX
LINIJA

DX13	DX16	DX24	DX34	DX13/13	DX20/20
13KG 30LB	16KG 19LB	24KG 55LB	34KG 75LB	2X13KG 2X30LB	2X19KG 2X45LB



Ta slika prikazuje industrijski sušilni stroj DX13-34 z XControl FLEX.

ZNAČILNOSTI

- Krmilni elementi:
 - » Dual Digital Control ali OPL Micro
 - » Različica na žetone: XQ-Control
 - » Na voljo s platformo XControl FLEX (razen za paro)
- Gretje na električno energijo, plin in paro za DX35
- Velika vrata za lažje polnjenje in praznjenje stroja (Ø 57cm DX13,16, Ø 68cm DX24)
- Galvaniziran boben
- Osnovni pretok zraka
- Velik filter za bombažna vlakna
- Boben z reverziranjem standardno za DX13, 16 & 24, DX13/13 in DX20/20

OPCIJE

- Boben iz nerjavečega jekla
- Sprednja stranica iz nerjaveče pločevine
- Možnost žetonske izvedbe
- Sistem za nadzor vlage Sensodry+® (samo z Full OPL Micro mikroprocesorjem):
 - » nižja poraba električne energije in nižji stroški obratovanja
 - » nižji stroški za zamenjavo perila
- Sistem za preprečevanje požara SafeTech™ Fire Suppression

PLATFORMA XCONTROL FLEX

- Barvni zaslon na dotik 7" (5" sušilni stroj v stolpiču)
- Jasna navodila po korakih na voljo v 34 jezikih
- Programiranje stroja & podatki o zmogljivosti dostopni prek oblaka. Dostop do podatkov stroja na daljavo v živo na mobilni napravi.
- 5 ciklov + 2 izbirna cikla za Vend opcijo in do 99 ciklov za OPL
- Napredno programiranje ciklov za OPL
- Časovnik za prištevanje



DX13

DX16

DX24

DX34

DX13/13

DX20/20

TIP		DX13	DX16	DX24	DX34	DX13/13	DX20/20
KAPACITETA							
Kapaciteta 1:18	kg (lb)	15(33)	19(43)	27(59)	35(77)	2x17(37)	2x23(51)
Kapaciteta 1:22	kg (lb)	12(26)	16(35)	22(48)	29(64)	2x14(31)	2x19(42)
BOBEN							
Volumen	l	270	350	490	634	2x300	2x420
Premer	mm	Ø 673	Ø 762	Ø 838	Ø 940	Ø 762	Ø 838
Globina	mm	762	762	889	914	660	762
Reverzibilna vrata		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Vratna odprtina	mm	Ø 576	Ø 576	Ø 683	Ø 683	Ø 576	Ø 683
Temperatura min.	°C	38	38	38	38	38	38
Temperatura max.	°C	88	88	88	88	88	88
MOČ							
Boben	kW	0,20	0,20	0,40	0,40	0,20	0,40
Ventilator	kW	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Pretok odvoda vlaž. zraka (50 Hz) (l/s)		240	280/260	330	380	380 / 310	570
Premer	mm	Ø 150	Ø 200/150	Ø 200	Ø 203	Ø 200 (*) / 150	Ø 250
POWER							
Električno gretje Std/ Ecodry	kW	Standardno: 21 Srednje: N/A Eco: 12 Nizko: N/A	Standardno: 24 Srednje: 18 Eco: 12 Nizko: N/A	Standardno: 27 Srednje: N/A Eco: 18 Nizko: N/A	Standardno: 36 Srednje: 30 Eco: N/A Nizko: N/A	Standardno: 2x21 Srednje: N/A Eco: 2x12 Nizko: N/A	N/A
Električni priključek - električno gretje		1x200-208V/50-60Hz, 3x200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz					
Plinsko gretje Std/ Ecodry	kW	Standardno: 21,4 Eco: 16,1	Standardno: 26,4 Eco: 18,8	Standardno: 32,8 Eco: 30,8	Standardno: 48,4 Eco: N/A	Standardno: 2x21,4 Eco: 2x16,1	Standardno: 2 x 27,8 Eco : 2 x 23,4
Plinsko gretje Std/ Ecodry	BTU/H	73 000 / 55 000	90 000 / 64 000	112 000 / 105 000	165 000 / N/A	73 000 / 55 000	95 000 / 80 000
Plinsko gretje Std/ Ecodry		18 408 / 13 869	22 695 / 16 139	28 242 / 26 477	41 607 / N/A	18 408 / 13 869	23 956 / 20 173
Električni priključek - plinsko gretje		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz, 3 x 440V / 50-60Hz					
Parno gretje	BTU/hr	83 500	103 400	N/A	133 900	2x83 500 9,4 / 9,7	N/A 9,8 / 9,7
Poraba energije Elekrika Std/Ecodry	kWh	9,4 / 9,7	9,8 / 9,7	14,8/14,7	20,5 / N/A	0,220 / 0,300	N/A
Poraba energije Plin Std/Ecodry	kWh	0,220 / 0,300	N/A	0,300 / 0,330	0,310 / N/A	N/A	N/A
Poraba energije Para	kWh	N/A	N/A	N/A	0,45	N/A	N/A
PARNO GRETJE @ 6,9 Bar							
Električni priključek - Parno gretje		N/A	N/A	N/A	133 900 BTU/h 39,24 kW	N/A	N/A
Priklj. za dovod pare	palec	N/A	N/A	N/A	3/4	N/A	N/A
Priključek za izhod pare	palec	N/A	N/A	N/A	3/4	N/A	N/A
Priključek za plin	palec	N/A	N/A	N/A	1/2	N/A	N/A
RAVEN HRUPA DIMENZIJE							
	dBA	59	61	61	60	63	65
RAZMERE							
Neto teža	kg	145 (G/S) - 150 (E)	155 (G/S) - 160 (E)	195 (G) - 200 (E)	310 (G) - 325 (S) - 320 (E)	260 (G) - 275 (S) - 300 (E)	- , 320, -
Bruto teža	kg	155 (G/S) - 180 (E)	220 (G) - 230 (E)	215 (G) - 220 (E)	395 (G) - 415 (S) - 410 (E)	330 (G) - 350 (S) - 360 (E)	420
Dimenzije Š x G x V	mm	1625x710x1155	1625x800x1155	1700x875x1350	1960x980x1350	1940x800x1090	2065x875x1235
Transportne dimenzije Š x G x V	mm	760 x 1240 x 1720	950 x 1320 x 2210	900 x 1450 x 1790	1054 x 1433 x 2057	900 x 1270 x 2210	1020 x 1520 x 2210



SafeTech™

Autodry

senso.dry+

SAFETECH - Sistem za preprečevanje požarov nadzira temperaturo bobna. Če zazna nenavadno visoko temperaturo, boben poškropi z vodo. Alarmnemu sistemu objekta lahko pošlje tudi signal "sistem je aktiven".

SENSODRY+ Sistem za nadzor preostale vlage (na voljo pri mikroprocesorju Full OPL) preprečuje, da bi se perilo preveč posušilo in tako znižuje stroške električne energije ter stroške zamenjave perila.