

PROSTOSTOJEČI PRALNI STROJI

FX
LINIJA

FX350

35KG
77LB

FX450

45KG
99LB

FX600

60KG
132LB

FS
LINIJA

FS800

80KG
180LB

FS1000

100KG
230LB

FS1200

120KG
275LB



Ta slika prikazuje pralni stroj FX350-600 z XControl FLEX PLUS

ZNAČILNOSTI

- Prostostoječ, z visoko centrifugo
- Patentiran boben Cascade™
- Ohišje iz nerjaveče pločevine (FS800-1200)
- Boben iz nerjavečega jekla
- Posebno velika vrata (FS800, FS1000 Ø 530mm, FS1200 Ø 650mm)
- Dva velika izpustna ventila (FX linija: Ø 76 mm | FS linija: Ø 103 mm)
- Easy Soap™ - priključek za tekoče detergente
- Velika vrata za lažje polnjenje in praznjenje
- Zračno krmiljeni dovodni ventili (FS800-1200)
- Odbijač (zaščita sprednje strani)
- Dozirna posoda za detergente
- Perforirana rebra PowerWash® : več mehanskega delovanja, manjša poraba vode

OPCIJE

- XControl FLEX PLUS - Zaslon na dotik in povezana platforma
- Črpalke za tekoče detergente
- Izpustni ventil za recikliranje
- Izolacija za zmanjšanje energije, toplote in hrupa
- Dodatna signalizacija (oranžna luč + zvok) (FX350-600)
- Različica z gretjem para/električno (FX350-600)
- Zračno krmiljeni dovodni ventili (FX350-600)
- Pipa za vodo (FX350-600)
- 3. ventil za vodo, visoka zmogljivost (FX350-600)
- Avtomatski sistem za tehtanje s 4 tehtalnimi celicami
- Možnost nagibanja naprej in nazaj: pomaga operaterjem med polnjenjem in praznjenjem



FX350



FX450



FX600



FS800



FS1000



FS1200

TIP		FX350	FX450	FX600
BOBEN				
Kapaciteta 1:09	kg (lb)	39 (86)	50 (110)	67 (148)
Kapaciteta 1:10	kg (lb)	35 (77)	45 (99)	60 (132)
Volumen	litrov	351	452	601
Premer	mm	914	914	1035
HITROST BOBNA				
Hitrost pranja	o/min	38	38	36
Hitrost centrifuge	o/min	839	839	788
G-FAKTOR				
		360	360	360
GRETJE				
Električno	kW	24	36	54
Para	bar	3-8	3-8	3-8
Vroča voda	°C	90	90	90
Raven zvočnega hrupa	dB (A)	<75	<75	<75
Priključek za vodo	BSP	1"	1"	1"
Pritisk vode	kPa	100-800	100-800	100-800
Priporočen pritisk vode	kPa	300-500	300-500	300-500
Zmogljivost dovoda vode (pri 8 barih)	l/min	518	518	518
Izpusni ventil	zunanj \varnothing mm	2x76	2x76	2x76
Količina pretoka z izpusnim ventilom	l/min	2x 210	2x 210	2x 210
Priključek za parni ventil	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Pritisk pare	kPa	300-800	300-800	300-800
DIMENZIJE				
Dimenzije V x Š x G	mm	1925x1315x1270	1925x1315x1502	1925x1315x1502
Neto teža	kg	1010	1350	1500
TRANSPORTNI PODATKI				
Dimenzije V x Š x G	mm	2125x1425x1470	2125x1425x1700	2125x1425x1700
Bruto teža	kg	1170	1490	1640

TIP		FS800	FS1000	FS1200
KAPACITETA				
Volumen bobna	l	807	972	1154
Kapaciteta 1:09	kg (lb)	89 (196)	108 (238)	128 (282)
Kapaciteta 1:10	kg (lb)	80 (176)	97 (214)	115 (253)
Premer bobna	mm	\varnothing 1110	\varnothing 1200	\varnothing 1300
HITROST BOBNA				
Hitrost pranja	o/min	36	33	32
Hitrost centrifuge	o/min	750	720	695
G-FAKTOR				
		350	350	350
GRETJE				
Električno	kW	67,5	-	-
Para - VT	bar	3-8	3-8	3-8
	psi	44-116	44-116	44-116
PRIKLJUČEK				
Električni		3x380-480V 50/60Hz, 3x208-240V 50/60Hz, 3x 440-480V 50/60Hz		
	kW	11,25	15,25	18,75
Dovod za vodo	palec	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Dovod za paro	palec	1"	1"	1"
Dovod za stisnjen zrak	mm	\varnothing 8	\varnothing 8	\varnothing 8
Izpus	mm	2x103	2x103	2x103
		2x4"	2x4"	2x4"
DIMENZIJE				
V x Š x G	mm	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
Neto teža	kg	2640	3170	3480
TRANSPORTNI PODATKI				
Volumen (pakirano)	m ³	7,25	9,29	10,16
Dimenzije V x Š x G	mm	2200x1690x1950	2345x1865x2125	2340x2000x2170
Bruto teža	kg	2830	3410	3710

- = Ni na voljo. Standardno = Standardna različica. Podatki o dimenzijah strojev vključujejo vse podaljšane dele.

OPTILOAD®

Med nalaganjem perila v stroj se na zaslonu **XCONTROL FLEX PLUS** prikaže teža perila. Stroj zatem prilagodi porabo vode in električne energije, da ustreza obremenitvi. Z rezultatom pranja boste tako zagotovo zadovoljni, saj je optimiziran glede na kapaciteto obremenitve – z manjšo porabo električne energije in nižjimi stroški obratovanja.

SOAPLINK

Zagotovite si popoln nadzor z našo Plug&Play kontrolno ploščo, ki sinhronizira podatke med vašo nadzorno platformo in vašim dobaviteljem detergenta.

