

PROSTOSTOJEČI PRALNI STROJI

FX
LINIJA

FX65	FX80	FX105	FX135	FX180	FX240	FX280
6,5KG 14LB	7,5KG 20LB	10,5KG 25LB	13,5KG 30LB	18KG 40LB	24KG 55LB	28KG 70LB



Na tej sliki je prikazan pralni stroj FX65-280 s sistemom XControl FLEX PLUS.

ZNAČILNOSTI

- Prostostoječ, z visoko centrifugo (do 1298 o/min - FX65,FX80)
- Centrifuga 500G (FX65, FX80, FX105), 460G (FX135, FX180, FX240) na voljo samo pri XControl FLEX PLUS
- Ojačan okvir
- Patentiran boben Cascade™
- Zgornja stranica iz nerjaveče pločevine, sprednja in stranski stranici v antracit barvi
- Boben iz nerjavečega jekla
- Patentirana dozirna posoda
- Prikluček za tekoče detergente
- Visoko zmogljivi dovodi vode (FX280)
- Velik izpustni ventil (Ø 76 mm)
- Preprost dostop do ključnih delov s sprednje strani
- Velika vrata za lažje polnjenje in praznjenje

OPCIJE

- XTronic - Easy control
- XControl - v celoti nastavljev
- XControl FLEX PLUS (OPL) - zaslon na dotik in povezana platforma
- XControl FLEX (VEND only) - v celoti nastavljev in prilagodljiv
- Možnost žetonske izvedbe
- Posebni MOP cikli in zbiralnik umazanije (FX65-280)
- Ohišje iz nerjaveče pločevine
- USB + RS485 vtič (XControl FLEX / XControl FLEX Plus)
- Easy Soap -prikluček za tekoče detergente
- Črpalke za tekoče detergente
- Komplet za reciklažo vode
- Model z gretjem na paro
- 3. ventil za vodo
- Visoko zmogljivi dovodni ventili (FX180, FX240)
- Različica ECO: nižji nazivni kW na zahtevo

OGREVANJE		FX65	FX80	FX105	FX135	FX180	FX240	FX280
Zelo nizko	kW	3	3	3	3	-	-	-
Nizka	kW	4,6	4,6	-	-	-	12	-
Standardno	kW	6	6	9	12	12	18	21,9
Višje	kW	9	9	12	13,8	18	-	-
Specialno 1	kW	-	-	6	-	-	-	-
Specialno 2	kW	7	7	7	7	-	-	-
Specialno 3	kW	-	-	-	9	-	-	-



TYPE		FX65	FX80	FX105	FX135	FX180	FX240	FX280
BOBEN								
Kapaciteta 1:09	kg (lb)	7 (15)	8,5 (19)	12 (26)	15 (33)	20 (44)	27 (60)	31 (68)
Kapaciteta 1:10	kg (lb)	6,5 (14)	7,5 (17)	10,5 (23)	13,5 (30)	18 (40)	24 (53)	28 (62)
Volumen	litrov	65	75	105	135	180	240	280
Premer	mm	530	530	620	620	750	750	750
HITROST BOBNA								
Pranje	o/min	49	49	49	49	42	42	42
Centrifuga	o/min	1298	1298	1200	1151	1047	1035	975
G-FAKTOR								
		500	500	500	460	460	460	400
GRETJE								
Električno zelo nizko-nizko-std- -višje-specialno 1 -2-3	kW	3-4,6-6-9--7--	3-4,6-6-9--7--	3---9-12-6-7--	3---12-13,8- -7-9	----std 12-higher 18-----	---low 12 ^a - std 18-----	----std 21,9-- -----
Para	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1-8	1-8	1-8
Vročna voda	°C	90	90	90	90	90	90	90
Raven zvočnega hrupa	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65	<65	<65	<65
Priključek za vodo	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pritisk vode	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Priporočen pritisk vode	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
Dovod za vodo	l/min	20	20	20	20	20	20	20-50
Izpustni ventil	zunanj Ø mm	76	76	76	76	76	76	76
Količina pretoka- izpustni ventil	l/min	210	210	210	210	210	210	210
Priključek za parni ventil	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Pritisk pare	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
DIMENZIJE								
Dimenzije V × Š × G	mm	1135	1135	1245	1245	1430	1430	1430
	mm	710	710	795	795	970	970	970
	mm	740	790	795	945	970	1105	1185
Neto teža	kg	170	185	210	255	380	430	495
TRANSPORTNI PODATKI								
Dimenzije V × Š × G	mm	1245	1245	1345	1345	1550	1550	1550
	mm	750	750	835	835	1025	1025	1025
	mm	840	840	840	985	1015	1150	1225
Bruto teža	kg	180	200	235	275	395	450	515



PRIMUS predstavlja edinstveni boben CASCADE™

- Kljub sili, ki pri centrifugiranju znaša 400 G, se tkanine ne sprimejo na boben – odstanjevanje perila iz bobna je tako enostavnejše.
- Zahvaljujoč konceptu CASCADE™ ima boben na isti površini več luknjic, kar zagotavlja učinkovitejše odtekanje vode.
- Zaradi oblike izboklin je odtekanje vode hitrejše, tako da je odstotek vlage po odtekanju izjemno nizek.
- Oblika CASCADE™ bobenskih luknjic omogoča dodatno mehansko aktivnost, ki zagotavlja še boljši rezultat pranja.



TESTED AND CERTIFIED
BY EXPERTS FOR
DISINFECTION AT 40°C¹

¹99,9999 % zmanjšanje Escherichia coli K12 NCTC 10538, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Salmonella enterica ATCC 13076, Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 v programu pranja Mop „Program pranja Mop za temperaturo glavnega pranja 40° C“ z „Eltra 40 extra“ detergentom za pranje perila in velikostjo polnjenja 7,5 kg - raziskava MB 1880/19 z dne 16. april 2020, ki jo je izvedel wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH po naročilu Alliance Laundry CE s.r.o..