

MEDICINSKI PRALNI STROJI

FXB LINIJA

FXB180

18KG
40LB

FXB240

24KG
55LB

FXB280

28KG
70LB

MXB LINIJA

MXB360

36KG
80LB

MXB500

50KG
110LB

MXB700

70KG
155LB



Ta slika prikazuje pralni stroj MXB360-500 z XControl FLEX PLUS

ZNAČILNOSTI

- Prostostoječ, z visoko centrifugo
- Ohišje v celoti iz nerjaveče pločevine (FXB180-280)
- Boben iz nerjavečega jekla
- Patentirana dozirna posoda
- Velik izpustni ventil (FXB180-280 Ø 76 mm | MXB360-700 2 x Ø 76 mm)
- Preprost dostop do ključnih delov z vseh strani
- Velika vrata za lažje polnjenje in praznjenje perila
- Avtomatsko pozicioniranje vrat
- Priključek za tekoče detergente
- Patentiran boben Cascade (MXB360-700)
- Golden Lock - patentiran mehanizem zaklepanja notranjih vrat

OPCIJE

- XControl FLEX PLUS - Zaslon na dotik in povezana platforma
- Črpalke za tekoče detergente
- Opcija recikliranja vode, vključno z dodatnim izpustnim ventilom
- Različica brez dozirne posode (MXB360-700)
- Zračno krmiljeni dovodni ventili (MXB360-700)
- Model z gretjem na paro
- Pipa za odvzem vzorcev vode
- Dodatni zaslon (nameščen na čisti strani)
- OptiLoad® - samodejno prilagodi količino vode in detergenta glede na polnitev perila
- Zaščita FPS (Fluctuating Power Supply)
- Dodatno signaliziranje ob koncu cikla (semafor + sirena)
- Bočni izpust
- Boben Pullman ali čisto območje (MXB360-500)
- Izolacija za zmanjšanje energije, toplote in hrupa (MXB360-700)
- Avtomatski sistem za tehtanje s 4 tehtalnimi celicami
- Možnost nagibanja naprej in nazaj; pomaga operaterjem med polnjenjem in praznjenjem



FXB180



FXB240




FXB280



MXB360
MXBP360



MXB500
MXBP500



MXB700

TIP		FXB180	FXB240	FXB280	MXB360	MXB500	MXB700
KAPACITETA							
Kapaciteta 1:09	kg (lb)	18(40)	24(53)	28(62)	40(88)	55,5(122)	78(172)
Kapaciteta 1:10	kg (lb)	20(44)	27(60)	31(68)	36(79)	50(110)	70(154)
Volumen bobna	l	180	240	280	360	500	700
Premer bobna	mm	Ø 750	Ø 750	Ø 750	Ø 775	Ø 775	Ø 775
Število bobnov		1	1	1	1	1	2
Število vrat za polnjenje		1	1	1	1	1	2
Najvišja hitrost centrifuge		1	1	1	1	1	2
HITROST BOBNA							
Hitrost pranja	o/min	42	42	42	41	41	41
Najvišja hitrost centrifuge	o/min	939	939	914	900	900	900
G-FAKTOR							
		370	370	350	350	350	350
PROGRAMATOR							
XControl FLEX PLUS		standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno
OHIŠJE							
Nerjaveče jeklo		standardno	standardno	standardno	opcija	opcija	opcija
OGREVANJE							
Električno	kW	12/18	18	21,9	36	48	60
Para VT	bar	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
PRIKLJUČKI							
Električni		3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz			3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-415V 50/60Hz 3x 440-480V 50/60Hz		
Dovod za vodo		2x DN20 3/4"			3x 1"		
Dovod za paro		1x DN15 1/2"			3/4"		
DIMENZIJE							
Dimenzije V × Š × G	mm	1455	1455	1455	1700	1700	1700
	mm	900	1020	1130	1270	1566	2032
	mm	1145	1145	1145	980	980	980
Neto teža	kg	430	460	490	960	1130	1310
TRANSPORTNI PODATKI							
Dimenzije V × Š × G	mm	1610	1610	1610	2005	2005	2005
	mm	1010	1130	1240	1530	1830	2290
	mm	1235	1235	1235	1255	1195	1195
Bruto teža	kg	485	515	550	1090	1280	1470



BOBEN PULLMAN OD 36KG

Linija MXB je na voljo s priročnim 2-prekatnim bobnom Pullman. MXBP 360 | MXBP 500

POSVETUJTE SE Z VAŠIMI PRIMUS STROKOVNJAKI. ZGRADITE POPOLNO HIGIENIČNO PRALNICO IN POMAGAJTE PREPREČEVATI NAVZKRIŽNO KONTAMINACIJO.

