

INDUSTRIJSKI VALJČNI SUŠILNI LIKALNIKI

I
LINIJA

I50

IF50

IR50

IFF50

I80

I50 - 160, 200, 250, 320 cm

IF/IR50 - 200, 250, 320 cm

IFF50 - 200, 250, 320 cm

I80 - 320 cm

- I linija - valjčni sušilni likalniki
- IF/IR linija - valjčni sušilni likalniki z zlagalko ali vračanjem perila na zadnjo stran
- IFF linija - valjčni sušilni likalniki s podajalnikom in zlagalko



Ta slika prikazuje likalnik I50 z XControl FLEX PLUS

ZNAČILNOSTI

- Velik objemni kot za prehod perila, preko 300°
- Visoko polirano jeklo, ozek valj
 - hiter odzivni na temperaturo
 - odlična toplotna prevodnost
- Zaščita prstov in gumb v sili za večjo varnost
- Vzdržljivi likalni trakovi Meta Aramid (odporni na visoke temperature)
- Samodejno ohlajanje
- 20 programov likanja, od tega je 6 pred-nastavljenih
- Visoka hitrost likanja 10m/minuto
- Prikaz hitrosti likanja in temperature likanja
- Frekvenčna regulacija motorja
- Filtri na sistemu odvoda vlažnega zraka
- Sistem Easyfold® zahteva manj vzdrževanja (ni trakov in valjev) (IF50)
- Električno, plinsko ali parno gretje

- Sistem za preprečevanje pregrevanja (OCS) s 3 temperaturnimi senzorji
- Ergonomičen dizajn
- Vračanje perila na sprednjo stran (I50)
- Možnost izbire vračanja perila spredaj/zadaj (IR50)

OPCIJE

- XControl FLEX PLUS - zaslon na dotik in povezana platforma
- Krmilnik na dotik - PLC Touch Control (IFF50)
- Kromirani valj za boljšo toplotno prevodnost in manj vzdrževanja
- Nožni pedal za ustavitev & vzvratno delovanje
- SensoSpeed™ - samodejno prilagajanje hitrosti likanja



I50



IF50



IR50



IFF50



I80

TIP		180	150-210 IR50- 210	150-270 IR50- 270	150-330 IR50- 330	IF50-210	IF50-270	IF50-330	IFF50-250	IFF50-320
PREMER VALJA	mm	800	502	502	502	502	502	502	502	502
UPORABNA DOLŽINA VALJA	mm	3186	2100	2700	3300	2100	2700	3300	2600	3200
GRETJE										
Električno gretje	kW	75	38	50	62	38	50	62	72	-
Plinsko gretje	kW	110	42	56	69	42	56	69	52	66
Parno gretje	kg/h	190	49	68	88	49	68	88	68	88
MOTORJI										
Motor valja	kW	0,9	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Motor ventilatorja	kW	2x0,55 / 0,75	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
SKUPNA VGRAJENA MOČ										
Elektrika		-	39,3	51,2	62,9	39,3	51,2	62,9		
Plin		-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
Para		-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		
ODVOD VLAŽNEGA ZRAKA	mm	-	1x150	1x150	1x150	1x150	1x150	1x150	2x150	2x150
KAPACITETA LIKANJA*										
Električno & Plinsko gretje	kg/h	195	80	95	120	80	95	120	95	120
Parno gretje	kg/h	195	95	115	145	95	115	145	115	145
HITROST LIKANJA	m/min	3-15	1,5-10	1,5-10	1,5-10	1,5-10	1,5-10	1,5-10	1,5-8	1,5-8
ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK		180 I I modeli 380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz, 380-415V 3AC 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz IR modeli 388-415V 3AC+N 50/60Hz, 208-240V 3AC 50/60Hz, 380-415V 3AC 50/60Hz, 440-480V 3AC 60Hz-							388-415V 3AC+N 50/60Hz, 208-240V 3AC 50/60Hz, 440-480V 3AC 60Hz 380-415V 3AC+N 50/60Hz, 208-240V 3AC 50/60Hz	
DIMENZIJE										
VxŠxG	mm	1985 x 4260 x 1915	-	-	-	1320 x 2810 x 1664	1320 x 3430 x 1664	1320 x 4060 x 1664	1760 x 3450 x 1320	1760 x 4050 x 1320
VxŠxG (I model)	mm	-	1410 x 2810 x 1100	1410 x 3430 x 1100	1410 x 4060 x 1100	-	-	-	-	-
VxŠxG (IR model)	mm	-	1410 x 2810 x 1261	1410 x 3430 x 1261	1410 x 4060 x 1261	-	-	-	-	-
Neto teža (EL/G/S)	kg	2610 / 2480 / 2900	-	-	-	1400 / 1360 / 1580	1550 / 1510 / 1730	1700 / 1670 / 1880	2060 / 2180 / 2100	2360 / 2400 / 2380
Neto teža (EL/G/S) (I model)	kg	-	1070 / 1030 / 1250	1220 / 1180 / 1400	1370 / 1330 / 1550	-	-	-	-	-
Neto teža (EL/G/S) (IR model)	kg	-	1310 / 1280 / 1490	1310 / 1430 / 1650	1620 / 1580 / 1800	-	-	-	-	-
TRANSPORTNI PODATKI										
Volumen (pakirano v zaboj)	m³		5,54	6,75	7,96	5,54	6,75	7,96	10,88	12,69
Dimenzije VxŠxG	mm	2080 x 4380 x 2080	1558 x 2857 x 1244	1558 x 3481 x 1244	1558 x 4105 x 1244	1558 x 2857 x 1244	1558 x 3481 x 1244	1558 x 4105 x 1244	1990 x 3590 x 1370	1990 x 4190 x 1370
VxŠxG	kg	2870 / 2740 / 3160	-	-	-	1580 / 1540 / 1760	1750 / 1710 / 1930	1910 / 1880 / 2100	2340 / 2460 / 2380	2720 / 2770 / 2750
Bruto teža (E/G/S) (I model)	kg	-	1250 / 1210 / 1430	1410 / 1380 / 1590	1580 / 1550 / 1760					
Bruto teža (E/G/S) (IR model)	kg	-	1490 / 1460 / 1670	1660 / 1630 / 1840	1830 / 1800 / 2010					

* Testirano v skladu z ISO 9398-1. Podatki, ki se nanašajo na dimenzije strojev, vključujejo vse razširjene dele.

Opcijska prečna zlagalka in nakladalec (za IFF50)

