

MEDICINSKI PRALNI STROJI

MB
LINIJA

MB90

90KG
195LB

MB110

110KG
242LB

MB140

140KG
309LB

MB180

180KG
397LB



ZNAČILNOSTI

- Prostostoječ, z visoko centrifugo
- Ohišje iz nerjaveče pločevine
- Boben iz nerjavečega jekla
- Grafični zaslon - Graphitronic®
- » Mikroprocesor v več jeziki
- » Nastavljiv po meri
- Velika odprtina pri odpiranju vrat (765x340mm)
- Velik izpustni ventil (Ø 126mm)
- Frekvenčna regulacija motorja
- Preluknjane stene komore PowerWash®: več mehanske dejavnosti, nižja poraba vode
- Standardni žep Y (3 žepi) na bobnu MB110, 140, 180
- Standardni boben Pullmann (2 prekata) pri modelu MB90
- Zračno krmiljeni dovodni ventili

OPCIJE

- XControl FLEX PLUS - Zaslon na dotik in povezana platforma
- Črpalke za tekoče milo
- Boben z 2 žepoma pri MB110, 140, s 3 žepi pri MB90
- Programska oprema in omrežni sistem za sledljivost Trace-Tech®
- Vzorci vode iz pipe
- Svetlobna in zvočna signalizacija konca cikla pranja
- Optiload® sistem za tehtanje perila in optimizacijo porabe vode
- Drugi prikaz
- Samomazanje oljnega tesnila ležaja
- Drugi izpustni ventil za recikliranje vode (Ø76mm)
- Drugi izpustni ventil (Ø126 mm)
- Plošča SoapLink plug and play
- Izolacija za zmanjšanje porabe energije, toplote in hrupa



MB90, 110



MB140



MB180

TIP		MB90	MB110	MB140	MB180
KAPACITETA					
Volumen bobna	l	900	1100	1400	1800
Kapaciteta 1:09	kg (lb)	100/220	122/270	155.5/243	200/441
Kapaciteta 1:10	kg (lb)	90/198	110/242	140/309	180/397
Premer bobna	mm	Ø 1000	Ø 1100	Ø 1200	Ø 1300
PREKATI					
		Standardno 2 Izbirno 3	Standardno 3 Izbirno 2	Standardno 3 Izbirno 2	Standardno 3 -
MOTOR					
Frekvenčno reguliran		Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
HITROST BOBNA					
Hitrost pranja	o/min	36	35	33	36
Hitrost centrifuge	o/min	800	754	720	695
G-FAKTOR					
		360	350	350	350
PROGRAMATOR					
Mikroprocesor Graphitronic®		Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
OHIŠJE					
Nerjaveče jeklo		Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
BOBEN					
Nerjaveče jeklo AISI 304		Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
GRETJE					
Električno gretje	kW	54	72	72	-
Para VT	bar	6-8	6-8	6-8	6-8
PRIKLJUČEK					
Električni			3x380-480V 50/60Hz 3x200-240V 50/60Hz		
Dovod za vodo	palec	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x1"
Dovod za paro	palec	1"	1"	1"	1"
Dovod za stisnjen zrak	mm	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10
Izpust	mm	Ø 126	Ø 126	Ø 126	Ø 126
DIMENZIJE					
Dimenzije VxŠxG	mm	1830x2275x1605	1880x2325x1605	2100x2425x1805	2195x2585x1905
Neto teža	kg	2810	2990	3550	4990
TRANSPORTNI PODATKI					
Volumen (pakirano)	m ³	8,1	8,7	10,8	12,3
Dimenzije V x Š x G	mm	1985x2355x1740	2080x2400x1740	2250x2485x1940	2265x2665x2040
Bruto teža	kg	2970	3150	3760	5310



Programska oprema za upravljanje **TRACE-TECH®** omogoča zapise za posamezne pralne cikle, s čimer zagotovite skladnost s higienskimi standardi. Zapise lahko shranite in jih kadarkoli prikažete. Programska oprema stalno nadzira parametre in jih shranjuje v podrobno poročilo o poteku pranja. Prav tako vas opozori, če stroj ni uspel dokončati zahtevanega postopka.

