

SIDRANI PRALNI STROJI

RX
LINIJA

RX80	RX105	RX135	RX180	RX240	RX280	RX350	RX520
7,5KG 20LB	10,5KG 25LB	13,5KG 30LB	18KG 40LB	24KG 55LB	28KG 70LB	35KG 80LB	52KG 120LB

ZNAČILNOSTI

- Sidran, srednja in normalna centrifuga faktor 200G (RX80-135), faktor 100G (RX180, 240, 280 in 520), faktor 150G (RX350)
- Zgornja in sprednja stranica iz nerjaveče pločevine, stranice v črni barvi
- Boben iz nerjavečega jekla
- Patentirana dozirna posoda
- Visoko zmogljivi dovodi vode (RX280-RX520)
- Velik izpustni ventil (Ø 76 mm)
- Preprost dostop do ključnih delov s sprednje strani
- Velika vrata za lažje polnjenje in praznjenje
- Boben Cascade
- Easy Soap - priključek za tekoče detergente
- Ultrabalance - sistem za zaznavanje neuravnoveženosti

OPCIJE

- Izvedba s faktorjem 200G (RX180, 240, 280)
- XTronic - Easy control
- XControl - v celoti programirljiv
- Možnost žetonske izvedbe
- Vse stranice iz nerjaveče pločevine
- USB priključek
- Priključek za tekoče detergente
- Črpalke za tekoče detergente
- Komplet za reciklažo vode
- Različica z gretjem na paro
- 3. ventil za vodo
- Visoko zmogljivi dovodni ventili (RX180, RX240)
- Različica ECO - nižji nazivni kW na zahtevo



Ta slika prikazuje pralni stroj RX350-250 z XControl



TIP		RX80	RX105	RX135	RX180	RX240	RX280	RX350	RX520
BOBEN									
Kapaciteta 1:09	kg (lb)	8(18)	12(26)	15(33)	20(44)	27(60)	31(68)	37(82)	58(128)
Kapaciteta 1:10	kg (lb)	7,5(16)	10,5(23)	13,5(30)	18(40)	24(53)	28(62)	33(73)	52(115)
Volumen	litrov	75	105	135	180	240	280	332	520
Premer	mm	530	620	620	750	750	750	914	914
HITROST BOBNA									
Pranje	o/min	50	46	46	42	42	42	38	38
Centrifuga	o/min	820	760	760	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*	540	440
G-FAKTOR									
		200	200	200	100 (standardno) 200*	100 (standardno) 200*	100 (standardno) 200*	150	100
GRETJE									
Električno	kW								
Zelo nizko-nizko-std-višje-specialno 1 -2-3		3-4,6-6-9-7--	3---9-12-6-7--	3---12-13,8-6-7-9	----std 12 -višje 18-----	----std 18--	-----std 21,9- -----	27	40,6
Para	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1-8	1-8	1-8	1 - 8	1 - 8
Vročna voda	°C	90	90	90	90	90	90	90	90
Raven zvočnega hrupa	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65
Priključek za vodo	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Pritisk vode	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Priporočen pritisk vode	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
Dovod za vodo	l/min	20	20	20	20	20	20	66-188	183-518
Izpustni ventil	zunanji Ø mm	76	76	76	76	76	76	2x76	2x76
Količina pretoka-izpustni ventil	l/min	210	210	210	210	210	210	2x210	2x210
Priključek za parni ventil	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Pritisk pare	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
DIMENZIJE									
Dimenzije V × Š × G	mm								
		1115 × 660 × 785	1225 × 750 × 785	1225 × 750 × 900	1410 × 890 × 915	1410 × 890 × 1060	1410 × 890 × 1135	1500 × 1060 × 1030	1500 × 1060 × 1315
Neto teža	kg	135	170	190	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*	410	520
TRANSPORTNI PODATKI									
Dimenzije V × Š × G	mm								
		1245 × 710 × 835	1355 × 800 × 835	1355 × 800 × 950	1550 × 925 × 970	1550 × 925 × 1130	1550 × 925 × 1190	1625 × 1088 × 1060	1625 × 1088 × 1345
Bruto teža	kg	145	185	200	270 (335)*	290 (355)*	305 (385)*	425	535

* Izvedba s faktorjem 200G



POWERWASH

Luknje v rebrih bobna omogočajo boljše izpiranje, ki se odraža v manjši porabi vode in boljših rezultatih pranja.

