

# INDUSTRIJSKI ELEKTRIČNI SUŠILNI STROJI

**TX**  
LINIJA

**TX9**

9KG  
20LB

**TX9 (HP)**

11KG  
24LB

**SUŠILNI STROJI  
S TOPLOTNO  
ČRPALKO**



## ZNAČILNOSTI

- Standardno galvaniziran boben
- Antracit siva ohišje
- Pri različicah HP standardno reverziranje bobna
- Mikroprocesor, enostaven za uporabo (ECT)
- Osni pretok zraka
- 210° vratna odprtina za lažje polnjenje in praznjenje perila
- Enostaven krmilnik z preprostim upravljanjem in 3 programi

## OPCIJE

- Sprednji del iz nerjaveče pločevine
- Boben iz nerjavečega jekla
- Nadzor vlage Sensodry®:
  - » varno sušenje občutljivega perila
  - » zaznavanje vlage v %
- Moč gretja od 6 (kW) do 12 (kW) za različne opcije namestitve
- Možnost žetonске izvedbe



TX9

TX9 HP

TIP		TX9	TX9 HP
<b>BOBEN &amp; KAPACITETA</b>			
Kapaciteta 1:18	kg (lb)		11(24)
Kapaciteta 1:22	kg (lb)		9(20)
Volumen bobna	l		195
Premer bobna	mm		670
Globina bobna	mm		555
<b>VRATA</b>			
Premer vratne odprtine	mm		500
Smer odpiranja			Desno (reverzibilno)
Kot odpiranja vrat			210°
<b>ZMOGLJIVOST SUŠENJA</b>			
Tip pretoka zraka			Axial
Pretok zraka	m <sup>3</sup> /h	300	-
<b>OGREVANJE S PARO</b>			
Vrsta ogrevanja		Električno	Toplotna črpalka
Moč ogrevanja	kW	6 / 9 / 12	1,5
Skupno napajanje	kW	6,4 / 9,4 / 12,4	2
Električna povezava		3x 220-230V 50Hz 3x 220-230V 60 Hz 3x 240V 50Hz 3x 380-415V +N 50 Hz 3x 380-415V +N 60Hz 3x 380-415V 50 Hz 3x 380-415V 60Hz 3x 440V 60Hz	3x 220-240V 50Hz 3x 380-415V +N 50Hz
<b>MOTOR</b>			
Ventilator	kW	0,25	0,17
Pogon	kW	0,25	0,25
<b>PRIKLJUČEK</b>			
Odvod vlažnega zraka		150 mm	n/a
Priključek ventila za vodo		n/a	2x ¾"
Odvod kondenzata		n/a	16 mm
<b>PROGRAMATOR</b>			
Easy Control			
<b>HRUP</b>			
Raven hrupa	dB	55	54
<b>DIMENZIJE</b>			
Dimenzije VxŠxG	mm	1150 x 710 x 945	1725 x 710 x 925
Neto teža	kg	125	193
<b>TRANSPORTNI PODATKI</b>			
Dimenzije VxŠxG	mm	1253 x 752 x 970	1815 x 752 x 970
Bruto teža (folija)	kg	135	208